

# FERMOSTOCK



Rayonnages en aluminium anodisé  
avec clayettes en polymère

# 5711

Restaurant, traiteur ou cafétéria? Magasin d'alimentation ou hôpital? Pas de cuisine ou de chambre froide sans étagères fonctionnelles et hygiéniques pour les aliments ou les ustensiles de cuisine. Choisissez les bons rayonnages alimentaires Fermostock. Une marque 100% européenne de rayonnages conçus pour résister et durer en grande cuisine, chambres froides et également aux aires de lavage, aux entrepôts médicaux et aux salles blanches.

#### Pourquoi choisir des rayonnages Fermostock 5711:

- ✓ *jusqu'à 600 kg par rayonnage & jusqu'à 120 kg par niveau*
- ✓ *résistance à la corrosion*
- ✓ *certifié NF et NSF (nettoyage)*
- ✓ *un aménagement toujours optimisé*
- ✓ *contact direct avec les denrées alimentaires sans danger*



**Fermostock, toujours bien arrangé.**



**5711**

Surface de stockage 100% qualité alimentaire

# FERMOSTOCK

Montage rapide

Entretien facile

Parfaitement accessible

Stabilité optimale

100% matériaux recyclables

Toujours bien *arrangé*

## Systeme simple et hygienique

Fermostock 5711 est un systeme de rayonnage competitif a base d'elements modulaires. Il est destine aux chambres froides, cuisines professionnelles et supporte facilement une charge uniformement repartie pouvant atteindre jusqu'a max. 600 kg par rayonnage entre 2 echelles.

Fermostock 5711 est conforme a toutes les reglementations et normes de production en matiere d'hygiene et d'aptitude au nettoyage (NF031) et repond aux exigences les plus severes en termes de durabilite et de resistance. Grace aux coins arrondis et aux surfaces lisses, le systeme Fermostock 5711 beneficie de la norme NF pour l'hygiene alimentaire delivree par AFNOR Certification, ainsi que de la norme NSF (USA). Des certificats europeens d'aptitude alimentaire sont disponibles.

En raison de ces qualites, Fermostock 5711 est recommande pour le stockage sec de produits alimentaires, ustensiles de cuisine ou le linge, ainsi que pour les chambres froides jusqu'a -40°C, cuisines professionnelles, buanderies, laboratoires et salles blanches, ou bateaux.



Fermostock 5711 est disponible en:

- 3 profondeurs: 360 mm - 460 mm - 560 mm
- 2 hauteurs d'echelle: 1685 mm - 1800 mm
- 10 longueurs de 650 mm jusqu'a 1730 mm
- Accolage possible en linéaire ou sous un angle à 90° (L, U, E, T)

Toujours sans croisillon.  
Structure parfaitement accessible des 2 côtés.

**FERMOSTOCK**

## Système stable et modulaire

Grâce au grand nombre de modules disponibles, chaque espace de stockage peut facilement être aménagé avec le système **Fermostock 5711**.

Tout commence avec le **rayonnage de base**, une structure modulaire de 2 échelles et un nombre de niveaux constitué de longerons et clayettes en matière composite grise. Sur les échelles, des points d'accrochage tout les 150 mm, permettent l'assemblage des longerons par emmanchement conique (brevet Fermod). Sur les longerons fixés viennent se poser les clayettes en matière composite grise. L'ensemble est résistant de -40°C à +80°C et peut être lavé au lave-vaisselle.

Le **rayonnage d'angle** suit bien sûr le même principe avec une seule échelle. Pour des installations en angle de 90°, il existe des renvois d'angle en aluminium qui seront glissés sur les longerons du rayon de base.

Plus le rayonnage est chargé, plus sa stabilité augmente.



Jusqu'à 120 kg\*  
par niveau  
(voir tableau p. 6)



Des renvois d'angle permettent des angles accessibles à 90°

Fixation murale en inox en option.



2967

Clayettes facilement lavables en lave-vaisselle



2409

## Fermostock, un montage plus que facile

Installer un rayonnage **Fermostock 5711** est très facile et ne nécessite qu'un minimum de temps. Pas d'outil nécessaire, pas besoin de fixer un croisillon.

1. Insérez les brides dans l'échelle à la hauteur souhaitée
2. Positionnez les longerons aluminium sur les brides
3. Posez les différentes modules de clayettes sur les longerons
4. Assurez la stabilité optimale de l'ensemble avec les pieds réglables



## Chargez au maximum

Avec **Fermostock 5711** vous pouvez être tranquille. La charge utile par niveau s'élève jusqu'à 120 kg, selon la longueur des niveaux mis en application.

CHARGE MAX. PAR  
RAYONNAGE DE BASE  
**600 KG**  
ENTRE 2 ÉCHELLES

**480 KG** ENTRE 2 ÉCHELLES  
AVEC UTILISATION  
DE RETOURS D'ANGLE

**Jusqu'à 120 kg\***  
par niveau

Longueur (mm)	650	770	890	950	1070	1190	1310	1490	1610	1730
Charge (kg)*	120	120	120	120	120	120	120	120	90	90

\* charge max. uniformément répartie et selon la longueur du niveau

### Caractéristiques principales:

Écheles (2): Aluminium anodisé (20 micron), tube carré 23x23 mm  
Hauteur 1685 mm = 10 niveaux max.  
Hauteur 1800 mm = 11 niveaux max.  
Distance entre les points d'accrochage: 150 mm

Profondeurs (3): 360 mm - 460 mm - 560 mm (hors tout)

Clayettes (10): Modules en polymère gris avec perforations ovales 56x42 mm  
Qualité alimentaire (attestation) - Apte au lavage machine (max. 90°C).

Du Fermostock avec des capacités de charge encore plus élevées ?  
Des clayettes pleines ou grilles en aluminium?  
Contactez-nous !

6811



6622



6611



# FERMOSTOCK

Toujours bien *arrangé*

